





Mange STACO® ristetyper  
fås også i rustfrit stål



Type/ Maske	Antal bæreribber inkl. 2 stk. kantjern ved en bredde på 1000 mm	1) Lysmål i mm (ca. mål afhængig af materialedimensionen) 2) Mål fra midte til midte (fremstillingsmål)	Ca. vægt i kg. pr. m <sup>2</sup> for PR-risten – kantet og varmgalvaniseret																												
			Maske- bredde 1) Maske- deling 2)	Bæreribber højde/godstykkelse																											
				20/2	20/3	25/2	25/3	25/4	25/5	30/2	30/3	30/4	30/5	35/2	35/3	35/4	35/5	40/2	40/3	40/4	40/5	50/3	50/4	50/5	60/3	60/4	60/5	70/5	70/6		
6520	16	64 x 20 67 x 22	13	16	15	19	–	–	16	21	–	–	18	23	–	–	20	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
6530	16	64 x 31 67 x 33	11	14	12	16	24	30	14	18	27	34	15	21	30	37	17	23	33	41	28	41	49	32	47	56	64	78			
6540	16	64 x 42 67 x 44	10	13	11	15	22	27	13	17	25	31	14	20	28	35	16	22	31	39	26	39	46	31	45	54	61	75			
6550	16	64 x 53 67 x 55	9	12	10	14	20	25	12	16	23	29	13	19	26	33	15	21	29	37	26	37	44	30	43	52	59	72			
6565	16	64 x 65 67 x 66	8	11	10	14	19	24	11	16	22	28	13	18	25	32	14	21	28	36	25	36	43	30	42	51	58	71			
65100	16	64 x 98 67 x 99	8	11	9	13	18	22	11	15	21	26	12	17	24	30	14	20	27	34	24	34	41	29	40	49	56	68			
65130	16	64 x 131 67 x 132	7	10	9	13	17	22	10	15	20	25	12	17	23	29	13	19	26	33	24	33	40	28	39	48	56	67			

### Signaturforklaring:

Materialevalg efter ønske:

**Stål St. 37.2 efter EN 10025 (alle typer)  
op til St. 52.3 (kun bæreribber med godstykkelse  
2-4 mm)**

- varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461 (DIN 50976)
- bitumenbelagt
- kunststofbelagt
- ovnlakeret

### Serrated udførelser:

- S1: Bæreribber (22 - 99 mm tværribbedeling)
- S2: Bæreribber og tværribber (undtagen 70 x 6 mm)
- S3: Tværribber (alle typer)

### Standardprogram:

De opnår den billigste løsning og hurtigste leveringstid ved anvendelse af vort standardprogram.

### Mulighed for aluminium AlMg<sub>2</sub> og andre materialekvaliteter

- bejdset
- eloxeret
- ovnlakeret (vægt for aluminiumsriste: tabel - 65%)

### STACO® PR-riste

med bære- og tværribber i samme højde:  
– alle typer med mærket "V"

### Rustfrit stål 1.4301 (A2) og 1.4571 (A4) (alle typer med godstykkelse for bæreribber mellem 2-4 mm)

- bejdset
- poleret elektrolytisk
- ovnlakeret (vægt for rustfrie riste: tabel - 7%)

### Rustfrit stål 4003

- kun ubejdset

Kontakt os venligst vedrørende mindstebestillinger og leveringsbetingelser.

Kontakt os venligst, hvis De har brug for andre maskeinddelinger end dem, der er angivet i tabellen.

### Specialudførelse:

STACO® fremstiller også presriste til individuelle formål, som for eksempel:

- Riste til ekstreme belastninger med bæreribber større end 120 x 8 mm
- Presriste med tårepladebelægning
- STACO® PR-riste med lige højde og lige kraftige bære- og tværribber (se side 17)
- Elementer til hegn
- Sikkerhedsriste til lyskasser
- Facadebeklædning som beskyttelse mod graffiti o.lign.

Vi står også til Deres disposition med andre specialudførelser. Kontakt os venligst, hvis De ønsker yderligere informationer.